

# Ficha técnica

## TP169 - TP169

### Designación:

GUANTE PUNTO POLIÉSTER ALGODÓN CON PUNTITOS



### Tallas:

07 - 09

### Colores:

Blanco



### Descriptivo:

Guante realizado con puntos sin costura, con dos hilos de poliéster/algodón, galga 7, Revestimiento de los puntos con PVC antideslizante en la palma, Puño de borde continuo, elástico y sobrehilado.

### Materiales:

65% poliéster, 35% algodón. Punteado de PVC

### Instrucciones de uso:

Guante de protección contra riesgos mecánicos, adaptados para un uso en manipulaciones en condiciones sin líquidos sin riesgo químicos, eléctricos o térmicos.

Guante preconizado para la manipulación de objetos resbaladizos no abrasivos, y que no presentan riesgos al corte o a la perforación.

### Límites de uso:

No utilizar fuera del campo de utilizaciones definido en las instrucciones de uso. Llamamos la atención a los usuarios sobre el hecho de que este guante, al presentar una muy alta resistencia a la tracción, no debe ser utilizado cuando hay riesgo de poder ser atrapado por máquinas en movimiento. Esta guante no contiene sustancia conocida como agentes cancerígenos, ni tóxicos, ni aquellas susceptibles de provocar alergias a personas sensibles.

### Instrucciones de almacenamiento:

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido del hielo y de la luz en su embalaje original.

### Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:

Ninguna limpieza o mantenimiento particular es aconsejado para este tipo de guante.

### Cualidades técnicas:

De conformidad con las exigencias esenciales de la directiva Europea 89/686 relativa a ergonomía, inocuidad, comodidad, ventilación, flexibilidad, y a las normas EN420:1994 (destreza 5) y EN388:1994 (niveles 2,1,3,1)

- **EN388:1994** Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)



- 2 : Resistencia a la abrasión (de 0 a 4)
- 1 : Resistencia al corte (de 0 a 5)
- 3 : Resistencia al desgarro (de 0 a 4)
- 1 : Resistencia a la perforación (de 0 a 4)