



### DIMENSIONES

Talla	10
Ref.	2636
Longitud total (mm)	280
Anchura de la apertura del guante (mm)	135
Anchura de la palma (mm)	135

### DESCRIPCION GENERAL Y MATERIAS

- Guantes de soldadura
- Todo de **serraje de vacuno**
- **Manguito de serraje, 15cm**
- Costura de **Kevlar®**
- Interior acolchado
- Color azul
- **Refuerzo de la palma de serraje**
- Calidad **superior**

### VENTAJAS ESPECIFICAS

- Comodidad
- Palma reforzada
- Interior acolchado
- Muy buena protección 32 s 350°C ; 17 s 500°C

### PRINCIPALES AREAS DE USO

- **Trabajos de soldadura**
- **Manipulación de objetos cortantes**
- **Protección del calor**
- Ferrallista, manipulación perfilada alu / metal

### EMBALAJE

- Embalados por 12
- Cartón de **60 pares**

### NORMALIZACION

Este guante es conforme al modelo del equipo de protección individual que fue objeto de

**La certificación CE de tipo 5834 Issue 3**

Certificado por **SATRA (organismo n° 0321)**

**EN 388:2003**



3244

- **Abrasión** = 3/4
- **Corte** = 2/5
- **Rasgón** = 4/4
- **Perforación** = 4/4



**EN420:2003+A1:2009**

**EN407:1994**



434X4X

- Resistencia a **la inflamabilidad** = 4/4
- Resistencia al **calor de contacto** = 3/4
- Resistencia al **calor convectivo** = 4/4
- Resistencia al **calor radiante** = X
- Resistencia a **pequeñas proyecciones de metal en fusión** = 4/4
- Resistencia a **importantes proyecciones de metal en fusión** = X

**EN12477:2001+A1:2005, Type A**

**SACLA** - Z.I de Rosarge - 01700 LES ECHETS - MIRIBEL - France

Tel: (33) 04 72 26 57 57 - Fax: (33) 04 72 26 51 70 - Mail: [contact@sacla-france.com](mailto:contact@sacla-france.com)