

Ref. MO62580

Gafas de protección



### Las ventajas

Patillas flexibles y autoajustables  
Puente nasal antideslizante

### Embalaje de compra

| Ref.  | Tamaño | Bolsa | Caja |
|-------|--------|-------|------|
| 62580 | -      | 10    | 120  |

### Embalaje de venta



Bolsa individual para colgar

Véase también

### Alternativa



MO62583

### Descripción

Gafas de seguridad THUNDERLUX. Lente curva de policarbonato incoloro con montura bimaterial anti-rayado K-standard, anti-UV, patillas de policarbonato, patillas flexibles y autoajustables, puente nasal antideslizante

### Sectores

Colectivos

Mantenimiento

Infraestructuras, obras y trabajos públicos

Obras menores en edificios

Bricolaje

Transporte (excepto fabricación) y logística

Servicios y distribución

## Características técnicas

|                       |                                   |                       |   |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| Forma                 | Gafas de protección               | Material patillas     | policarbonato   |
| Peso                  | 25g                               | Patillas              | Longitud ajustable  |
| Lente                 | Policarbonato de 2.2 mm de grosor | Tono                  | Transparente  |
| Marcado de la lente   | 2-1.2 1FK                         | Riesgo principal      | protección para los ojos                                  |
| Montura               | nylon + policarbonato             | Color                 | Negro   |
| Marcado de la montura | F - Cat.0                         | Color 2               | Rojo  |
|                       |                                   | Características       | Tratamiento estándar anti-rayado K<br>Tratamiento anti-UV |
|                       |                                   | Otras características | Diseño deportivo  |

## Normativa

Este equipo es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo PPE22162356

emitido por INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Especificaciones (calidad óptica, resistencia a los riesgos habituales, riesgos mecánicos, resistencia a los impactos)

EN170:2003

Filtros para radiación ultravioleta

ISO 12312-1:2013

Filtro de protección solar para actividades de ocio y deporte

Sello del distribuidor